AGGIUSTA TUTTO®

# RESINA UNIVERSALE

PRONTO ALL'USO

**ADDITIVO PRONTO ALL'USO SPECIFICO PER MIGLIORARE RASANTI, MALTE E BETONCINI. IDEALE NEL GREENBUILDING. ESENTE DA SOLVENTI. RISPETTA L'AMBIENTE E LA SALUTE DEGLI OPERATORI.**

AGGIUSTATUTTO® RESINA UNIVERSALE incrementa l'adesione, riduce l'assorbimento d'acqua, migliora le caratteristiche di compattezza e flessibilità. Idoneo per la preparazione delle boiacche d'aggancio.

PIÙ ADESIONE
PIÙ FLESSIBILITÀ
PIÙ IMPERMEABILITÀ
PIÙ COMPATTEZZA

## IDEALE PER

| ADDITIVARE |
|---|
| • malte, betoncini e preparazione di boiacche d'aggancio<br>• ripristini o ricostruzioni di calcestruzzo su travi, pilastri, balconi, cornicioni<br>• riprese di getti di calcestruzzo<br>• intonaci ad elevata aderenza e resistenza chimica e meccanica<br>• rasature cementizie flessibili<br>• rinzaffi e riporti cementizi |

eco4

0,21 kg $CO_2$ eq/dm³ Carbon Footprint ISO/TS 14067 COMPLIANT

## VANTAGGI

- **FACILITÀ D'IMPIEGO**
- **GARANTISCE DOSAGGIO OTTIMALE NELLE MALTE**
- **ALL'ACQUA**

  Abbatte il rischio di stoccaggio e trasporto.
- **MIGLIORA LA LAVORABILITÀ**
- **PRATICO**

  Si preleva direttamente da fusto per intonacatrici.
- **IDONEO PER TUTTI GLI IMPASTI CON LEGANTI MINERALI**

## ATTREZZI

*Attrezzi consigliati per l'applicazione del prodotto.*

## PREPARAZIONE E USO

- **PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

  Malte e boiacche contenenti AGGIUSTATUTTO® RESINA UNIVERSALE devono essere applicate su superfici stagionate, pulite, consistenti, esenti da olii, grassi ed efflorescenze; tracce di disarmanti vanno eliminate. Prima dell'applicazione è sempre opportuno inumidire il fondo.
- **PREPARAZIONE**

  Utilizzare AGGIUSTATUTTO® RESINA UNIVERSALE nel rapporto scelto e successivamente aggiungere le parti di cemento e sabbia. Miscelare con cura per evitare il formarsi di grumi. I rapporti di impasto consigliati sono:

  - **boiacche adesive**: 1,5 parti di AGGIUSTATUTTO® RESINA UNIVERSALE, 3 parti di cemento.
  - **malte cementizie additivate**: 1,5 parti di AGGIUSTATUTTO® RESINA UNIVERSALE, 5 parti di cemento, 10 parti di sabbia.

  I dosaggi di composizione delle malte possono variare in funzione della destinazione d'uso della malta stessa.

# AGGIUSTA TUTTO®

## CONFORMITÀ

### GREENBUILDING RATING®

| eco 4 | Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality | Water Based | SLV REDUCED Solvent ≤ 80 g/kg | Low Ecological Impact | Health Care |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Formulato a base acqua | Esente da solventi | Nessuna etichettatura di rischio ambientale | Non tossico o non pericoloso |

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

- Il GreenBuilding Rating® è un metodo di valutazione certo e affidabile che permette di misurare e migliorare la sostenibilità ambientale dei materiali da costruzione.

## DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| Peso specifico | ≈ 1,01 kg/dm$^3$ | |
| Conservazione | ≈ 36 mesi nella confezione originale | |
| Avvertenze | teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore | |
| Confezione | taniche 25 / 5 ℓ | |
| Viscosità | ≈ 350 mPa · s, rotore 2 RPM 20 | metodo Brookfield |
| pH | ≈ 11 | |
| Temperature limite di applicazione | da +5 °C a +35 °C | |
| Resa | ≈ 0,3 – 0,4 ℓ/dm$^3$ | |

*Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione.*

## AVVERTENZE

- tenere fuori dalla portata dei bambini
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- utilizzare con temperature comprese tra i +5 °C e i +35 °C
- agitare prima dell'uso
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il SERVIZIO CONSUMATORI 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com



I dati relativi alle classificazioni Eco e Bio sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2016 (ref. GBR Data Report – 01.17); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si dovrà contattare direttamente Kerakoll SpA. Dati CFP disponibili su CFP Data Report 05.16. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se se ricevute direttamente da Kerakoll SpA. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Kerakoll Quality System ISO 9001 CERTIFIED IT10/0327
Kerakoll Quality System ISO 14001 CERTIFIED IT242729/UK
Kerakoll Quality System BS 18001 CERTIFIED IT255412/UK

KERAKOLL The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com