

## PITTURA RISANANTE



### PITTURA BIANCA ANTIMUFFA TERMOISOLANTE PER LA PROTEZIONE CONTRO LA FORMAZIONE IN INTERNO DI CONDENSE E MUFFE.

AGGIUSTATUTTO® PITTURA RISANANTE è una pittura per interni a tripla azione bioattiva, idonea per decorare superfici qualiintonaci tradizionali nuovi o già pitturati in gesso, cartongesso, rasature a stucco, calcestruzzo e mattoni. È lavabile, traspirante e riempitiva. Eco-compatibile. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

### IDEALE PER

- Eliminare la formazione di muffe
- Risanare murature soggette alla formazione di condensa
- Migliorare il confort degli ambienti interni
- Mascherare piccole imperfezioni delle superfici da decorare
- Intonaci nuovi o pitturati

### VANTAGGI

- IDEALE PER AMBIENTI UMIDI
- TRASPIRANTE
- LAVABILE
- RIEMPITIVA

### PREPARAZIONE E USO

#### • PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Applicare il prodotto su supporti asciutti coerenti e non sfarinanti.

Riempire ripristinare stuccare eventuali imperfezioni delle murature, vuoti, tracce di impianti idraulici, cavillature o crepe con AGGIUSTATUTTO® CHIUDI TRACCIA, AGGIUSTATUTTO® RIPARA MURO o AGGIUSTATUTTO® STUCCO DA MURO, scelto in funzione dei sottofondi e dell'intervento da svolgere ed attenderne la corretta maturazione dell'intervento.

Pulire accuratamente le superfici per togliere ogni traccia di depositi di sporco, polvere o presenza di efflorescenze. Rappezzi nuovi d'intonaco devono essere lasciati stagionare sino al termine di fine presa del legante. In presenza di pitture o rivestimenti sintetici o minerali parzialmente degradati asportare totalmente le parti friabili e non aderenti al supporto ed applicare AGGIUSTATUTTO® FISSATIVO PER PITTURE e attendere 6 ore, ad una condizione ambientale di +23 °C e una U.R. < 80% prima di applicare la pittura. In caso di presenza di muffe sanificare preventivamente con AGGIUSTATUTTO® RISANANTE SPRAY.

#### • PREPARAZIONE

Rimescolare sempre il prodotto prima dell'applicazione.

AGGIUSTATUTTO® PITTURA RISANANTE deve essere applicata accuratamente su tutta la superficie con pennello o rullo in due o più mani in funzione del grado di isolamento richiesto. Diluire il prodotto al 10 – 15% in volume con acqua secondo le necessità e gli attrezzi impiegati; su supporti ben asciutti o con umidità non superiore al 6%.

Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la decorazione richiedono una temperatura dell'ambiente e del supporto compresa tra +5 °C e +30 °C e una umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%. Tempo di sovrapplicazione tra la prima e seconda mano minimo 6 ore.

### INNOVAZIONE

## Tripla Azione BIOATTIVA

## ANTIMUFFA ANTIALGA ANTICONDENSA



### ATTREZZI

Attrezzi consigliati per l'applicazione del prodotto.



## CONFORMITÀ

**GREENBUILDING RATING®**

✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Nessuna etichettatura di rischio ambientale	Non tossico o non pericoloso

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

- Il GreenBuilding Rating® è un metodo di valutazione certo e affidabile che permette di misurare e migliorare la sostenibilità ambientale dei materiali da costruzione.

## DATI TECNICI

Aspetto	pittura bianca
Peso specifico	≈ 0,95 kg/ℓ
Natura	Copolimeri sintetici
Confezione	Secchi 4 ℓ
Conservazione	≈ 18 mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Umidità del supporto	≤ 6%
Tempo di attesa tra 1a e 2a mano	≥ 6 h
Diluzione con acqua	≈ 10 – 15% in volume
Resa per due mani su fondo finito a civile fino	≈ 12 m <sup>2</sup> a confezione

*Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione.*

## PERFORMANCE

Resistenza al lavaggio secondo	Classe 3	UNI 10795
Resistenza alla spazzolatura ad umido		UN I-EN ISO 11998

*Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione.*

## AVVERTENZE

- tenere fuori dalla portata dei bambini
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- controllare che il fondo sia perfettamente pulito e assorbente.
- applicare una o più mani in funzione del grado di isolamento richiesto.
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il SERVIZIO CONSUMATORI 0536.811.516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

I dati relativi alle classificazioni Eco e Bio sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2016 (ref. GBR Data Report – 01.17); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si dovrà contattare direttamente Kerakoll SpA. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se se ricevute direttamente da Kerakoll SpA. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)