

STUCCO DA MURO

**PRONTO
ALL'USO**



STUCCO RIEMPITIVO PER MURO E LEGNO IDONEO PER RIPARARE FESSURE, CREPE, BUCHI E LIVELLARE IMPERFEZIONI DEI SUPPORTI INTERNI.

AGGIUSTATUTTO® STUCCO DA MURO è uno stucco riempitivo in pasta per muro e legno idoneo per la preparazione prima della decorazione. Pronto all'uso. Esente da solventi, rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

IDEALE PER

- Intonaci tradizionali nuovi e già pitturati
- Intonaci e superfici in gesso
- Cartongesso
- Rasature lisce
- Calcestruzzo
- Mattoni
- Legno

VANTAGGI

- **NON CREPA**
- **NON RITIRA**
- **RIEMPITIVO**
- **CARTEGGIABILE**
- **FINITURA LISCIA**
- **APPLICABILE FINO A 5 MM**

PREPARAZIONE E USO

• PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Il supporto deve essere compatto, asciutto e pulito, privo cioè di polvere e untuosità. Eventuali parti friabili e non perfettamente ancorate dovranno essere rimosse. I supporti in legno o agglomerati legnosi necessitano in genere di una carteggiatura.

• PREPARAZIONE

AGGIUSTATUTTO® STUCCO DA MURO è pronto all'uso.

Rimescolare prima dell'uso: la pasta deve risultare omogenea, consistente e senza grumi. Il prodotto non utilizzato può essere conservato per un successivo impiego richiudendo ermeticamente la confezione con il coperchio originale.

**NON CREPA
NON RITIRA
CARTEGGIABILE
FINITURA LISCIA**



ATTREZZI

Attrezzi consigliati per l'applicazione del prodotto.













APPLICAZIONE

AGGIUSTATUTTO® STUCCO DA MURO si stende su sottofondo asciutto e pulito con spatola metallica in strati sottili (massimo 5 mm per mano). In caso di mani successive è necessario attendere il completo essiccamento dello strato precedente.

Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la stuccatura richiedono una temperatura dell'ambiente e del supporto compresa tra +5 °C e +30 °C e una umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%.

CONFORMITÀ

GREENBUILDING RATING®

 eco4	 Recycled Mineral +30%	 Low Emission IAQ Indoor Air Quality	 SLV REDUCED Solvent < 5 g/l	 Low Ecological Impact	 Health Care
	 Contenuto di minerali naturali 75%	 Esente da solventi	 Nessuna etichettatura di rischio ambientale	 Non tossico o non pericoloso	

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

- Il GreenBuilding Rating® è un metodo di valutazione certo e affidabile che permette di misurare e migliorare la sostenibilità ambientale dei materiali da costruzione.

DATI TECNICI

Aspetto	pasta bianca
Peso specifico	≈ 1,71 kg/dm ³
Natura chimica del legante	polimeri in dispersione acquosa
Intervallo granulometrico	≈ 0 – 150 µm
Confezione	Secchi 0,5 kg
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Viscosità	≈300.000 mPa*s, spindle 95, 10rpm
Spessore max realizzabile	5 mm
Resa	≈ 0,3 – 0,4 l/dm ²

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione.

AVVERTENZE

- tenere fuori dalla portata dei bambini
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- controllare che il fondo sia perfettamente pulito e compatto
- non aggiungere acqua al prodotto
- applicare una o più mani in funzione del grado di copertura
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il SERVIZIO CONSUMATORI 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

I dati relativi alle classificazioni Eco e Bio sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2016 (ref. GBR Data Report – 01.17); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si dovrà contattare direttamente Kerakoll SpA. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se se ricevute direttamente da Kerakoll SpA. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com