

COOL

Aleternum®



100% MADE IN ITALY

- ▶ 100% made in Italy
- ▶ Trattamento anticorrosivo totale Aleternum, di serie
- ▶ 2 tipologie di attacco idraulico: tradizionale e centrale dal basso
- ▶ Inalterabile nel tempo, grazie alla doppia verniciatura: anafresi + polveri



35 tubi

29 tubi

23 tubi



16 tubi



Altezza (B) mm	Modello	Profondità mm	Interasse (A) mm	Larghezza (C) mm	Contenuto d'acqua litri	Peso kg	Potenza Termica ΔT 50 K W	Potenza Termica ΔT 30 K W	Espon. n	Coeff. Km	Prezzo attacco laterale €	Prezzo attacco centrale €
858	860/400	26	400	428	2,4	3,0	348	188	1,2015	3,1596	114,00	126,00
	860/450		450	478	2,7	3,2	370	196	1,2443	2,8430		
	860/500		500	528	2,9	3,4	399	211	1,2468	3,0374		
	860/550		550	578	3,2	3,6	428	226	1,2492	3,2277		
	860/600		600	628	3,4	3,7	457	241	1,2517	3,4143		
1152	1160/400	26	400	428	3,4	4,2	458	248	1,2029	4,1431	128,00	140,00
	1160/450		450	478	3,8	4,5	502	265	1,2479	3,8033		
	1160/500		500	528	4,1	4,7	544	288	1,2487	4,1156		
	1160/550		550	578	4,5	4,9	587	310	1,2495	4,4259		
	1160/600		600	628	4,9	5,1	630	333	1,2502	4,7339		
1488	1490/400	26	400	428	4,4	5,2	595	322	1,2045	5,3470	156,00	169,00
	1490/450		450	478	4,8	5,7	658	347	1,2520	4,9057		
	1490/500		500	528	5,2	5,9	717	378	1,2509	5,3720		
	1490/550		550	578	5,7	6,3	776	410	1,2497	5,8423		
	1490/600		600	628	6,1	6,5	835	441	1,2486	6,3166		
1740	1740/400	26	400	428	5,3	6,2	707	379	1,2182	6,0193	170,00	183,00
	1740/450		450	478	5,7	6,7	778	413	1,2406	6,0741		
	1740/500		500	528	6,3	7,0	850	451	1,2408	6,6300		
	1740/550		550	578	6,8	7,3	922	489	1,2410	7,1851		
	1740/600		600	628	7,5	7,6	994	527	1,2412	7,7391		



Tutti i modelli COOL sono garantiti 12 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.



INTERASSI:	ALTEZZE
400 - 450 - 500 550 - 600	858 - 1152 1488 - 1740

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)

Equazione caratteristica dal modello $\Phi = Km \Delta T^n$

I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Ente notificato N° 1695.

Trattamento interno anticorrosivo Aleternum di serie.

ESEMPIO ESTRAPOLAZIONE CODICE:

Radiatore Cool 860/400 color Bianco lucido.

Es: EA42E0 04

Radiatore Cool 1160/500 color Ardesia lucido.

Es: EA52G0 2B

Per estrapolare il codice del radiatore scelto, è necessario unire il codice alle due cifre finali relative alla finitura e alla colorazione desiderata.

COLORI Le colorazioni sono disponibili in finitura: LUCIDO - OPACO - TEXTURIZZATO OPACO - PERLATO

I colori, per limiti tecnici di stampa, sono da considerarsi indicativi e non impegnativi.

MODELLO	COOL (attacco laterale)		COOL (attacco centrale)		MODELLO	COOL (attacco laterale)		COOL (attacco centrale)	
	CODICE BIANCO	CODICE BIANCO	CODICE BIANCO	CODICE BIANCO		CODICE COLORATI	FINITURA COLORAZIONE	CODICE COLORATI	FINITURA COLORAZIONE
860/400	EA42E0 04	EA62E0 04	860/400	EA52E0	XX*	XX*	EA62E0	XX*	
860/450	EA42A0 04	EA62A0 04	860/450	EA52A0			EA62A0		
860/500	EA42B0 04	EA62B0 04	860/500	EA52B0			EA62B0		
860/550	EA42C0 04	EA62C0 04	860/550	EA52C0			EA62C0		
860/600	EA42D0 04	EA62D0 04	860/600	EA52D0			EA62D0		
1160/400	EA42L0 04	EA62L0 04	1160/400	EA52L0			EA62L0		
1160/450	EA42F0 04	EA62F0 04	1160/450	EA52F0			EA62F0		
1160/500	EA42G0 04	EA62G0 04	1160/500	EA52G0			EA62G0		
1160/550	EA42H0 04	EA62H0 04	1160/550	EA52H0			EA62H0		
1160/600	EA42I0 04	EA62I0 04	1160/600	EA52I0			EA62I0		
1490/400	EA42Q0 04	EA62Q0 04	1490/400	EA52Q0			EA62Q0		
1490/450	EA42M0 04	EA62M0 04	1490/450	EA52M0			EA62M0		
1490/500	EA42N0 04	EA62N0 04	1490/500	EA52N0			EA62N0		
1490/550	EA42O0 04	EA62O0 04	1490/550	EA52O0			EA62O0		
1490/600	EA42P0 04	EA62P0 04	1490/600	EA52P0			EA62P0		
1740/400	EA42V0 04	EA62V0 04	1740/400	EA52V0			EA62V0		
1740/450	EA42R0 04	EA62R0 04	1740/450	EA52R0			EA62R0		
1740/500	EA42S0 04	EA62S0 04	1740/500	EA52S0			EA62S0		
1740/550	EA42T0 04	EA62T0 04	1740/550	EA52T0			EA62T0		
1740/600	EA42U0 04	EA62U0 04	1740/600	EA52U0			EA62U0		

*Le due cifre finali cambiano in base alla finitura/colorazione scelta.

	LUCIDO	OPACO	TEXTURIZZATO OPACO	PERLATO
BIANCO				
	Cod:04			Cod:4M
CORVINO				
	Cod:2L		Cod:3L	
METROPOLITAN				
			Cod:3T	
BLACK COFFEE				
			Cod:3V	
PEARL				
	Cod:2N	Cod:5N		Cod:4N
ORGANZA				
	Cod:2D	Cod:5D		
TURTLE				
		Cod:5P	Cod:3P	
COPPER				
	Cod:2C		Cod:3C	

	LUCIDO	OPACO	TEXTURIZZATO OPACO	PERLATO
TERRA BRUCIATA				
	Cod:2S			
SILVER				
	Cod:2F		Cod:3F	
GRAFITE				
			Cod:3R	
ARDESIA				
	Cod:2B		Cod:3B	
RUBINO				
	Cod:2A			
HELOISE				
			Cod:3H	
TURQUOISE BEACH				
	Cod:2I			

Kit Colorati:
applicare un supplemento del 40% sulla base del bianco lucido (ral 9010).